STILL BITE

Matériau vinylpolysiloxane extra dur, pour l'enregistrement de l'occlusion.

Mode d'emploi

- Mettre en place une cartouche dans le pistolet
- Déposer le bouchon de la cartouche.
- Le bouchon peut être remis après l'emploi.
- Sans utiliser l'embout mélangeur, faire sortir du matériau jusqu'à obtenir le même débit à la sortie des deux chambres de la cartouche.
- Mettre un embout mélangeur en place et faire sortir par pression la quantité de matériau nécessaire.
- Laisser l'embout mélangeur plein sur la cartouche après l'emploi ou bien remettre le bouchon sur la cartouche.
- Enlever l'embout mélangeur/le bouchon de la cartouche juste avant l'utilisation suivante et vérifier si les orifices de sortie de la cartouche ne sont pas obstrués. Au besoin, déboucher l'orifice obstrué à l'aide d'un instrument pointu et vérifier la régularité des débits.
- Mettre un nouvel embout mélangeur en place et procéder comme d'habitude. Le pistolet peut être stérilisé en autoclave.

Conditions de stockage

A l'abri de l'humidité, entre 18 et 25 °C.

Caractéristiques techniques

Temps de travail total : minimum 30 sec.
Temps de prise total en bouche : 1 min. 30 sec.
Dureté Shore D : 43
Variation dimensionnelle linéaire : -0,10 %

Note importante

- Ne pas jeter la boite et la notice avant l'utilisation complète du produit.
- Une humidité élevée pourrait endommager les emballages comportant les informations importantes et légales.
- Un stockage a une température trop élevée fait vieillir prématurément le produit et inhibe sa polymérisation.
- Un stockage a une température trop basse décompose le produit qui sera définitvement altéré.

Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire seulement et doit être mis en oeuvre selon le mode d'emploi. Les dommages pouvant résulter du non respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant.
L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du produit à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode d'emploi.

CE

Ne pas réutiliser

Limite de température

Conserver au sec

Adresse du fabricant

Attention, voir notice d'instructions

G-PHARMA
35, avenue du Gros Chêne
B.P. 10279 HERBLAY
95617 CERGY-PONTOISE
Cedex FRANCE
elsodent@elsodent.com
www.elsodent.com